



TIEMPO DE EMPLEO
50" con Rhino
2' con Hook
1,2' con Single Key

SIMPLEX

SIMPLEX EL ABRIDOR INTELIGENTE

CARACTERÍSTICAS SIMPLEX

Dimensiones cerrado
55X22X29 cm

ABRE TODO TIPO DE TAPAS:



PESO DEL CARRO	CAPACIDAD ESRUCTURAL DEL CARRO	WLL work load limit*
6 KG	100 KG	60 KG

* carga máxima que se puede levantar de acuerdo con la Dir. 2007/30/CEE

El dispositivo **SIMPLEX** integra en un solo dispositivo las funciones de la palanca basculante y la nueva generación de carros levanta tapas, lo que lo convierte en la solución compacta y ligera para manipular con seguridad las tapas.

El dispositivo está fabricado en **acero inoxidable** y es adecuado para operar en tapas de alcantarilla con una longitud lateral máxima de hasta 60 cm, de cualquier forma y material.

El acoplamiento universal permite fijar el carro a la tapa de inspección con el imán de elevación, la barra mecánica Hook o con una o varias llaves mecánicas intercambiables.



Simplex Carro magnético

CONFIGURACIÓN

CARRO	CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ACOPLAMIENTO
WHEELS	A-C-SPLXWAX	SPLXW-MGAX	Simplex Magnetic
		SPLXW-MCAX	Simplex Mechanic
		SPLXW-HYAX	Simplex Hybrid
		SPLXW-SCAX	Simplex Kit Single Key
LEVER	A-C-SPLXLAX	SPLXL-MGAX	Simplex Magnetic
		SPLXL-MCAX	Simplex Mechanic
		SPLXL-HYAX	Simplex Hybrid
		SPLXL-SCAX	Simplex Kit Single Key

OPCIONAL

OPCIONAL SIMPLEX	
CÓDIGO	PRODUCTO
A-SPLXWAX	Ruedas STANDARD
A-P-SPLX-02AX	Bisel para Simplex
VAL-A-AWO	Open Ratchet
A-ACR	Llave ajustable
VAL-A-AN	Cuña para STABILO P-A-M
VAL-A-ASGS-100	Sliding Guide
A-C-S2H60	Hook
VAL-A-SI-1	Impact
A-C-S2H62	Enganche Plus para acoplamiento de pernos TT

EQUIPAMIENTO

		ANCHO/ DIÁMETRO MAX	GROSOR MAX	FORMA Y POSICIÓN DE ENGANCHE
CAPACIDAD OPERATIVA	SIMPLEX WHEELS	60 cm	50 cm	
	SIMPLEX LEVER	60 cm	50 cm	

CONFIGURACIÓN*	SIMPLEX	MAGNETE SLIM DUMPED	HOOK 60	FS KEY
MAGNETIC	✓	✓		
MECHANIC	✓		✓	✓
HYBRID	✓	✓	✓	✓

Los herrajes magnéticos, mecánicos e híbridos se mantienen sin cambios para las ruedas Simplex y la palanca Simplex.
*Simplex también puede utilizarse con una sola Llave VS en pequeñas tapas de alcantarilla y barrancos.

	TIPO DE TAPA DE ALCANTARILLA					TIPO DE ENGANCHE		TAPA DE ALCANTARILLA MATERIAL	
	 Con bisagras soporte	 Con bisagra	 Abatible con cerradura	 Stabilo P.A.M.** con el Cuneo accesorio	 GTS** con el Impact accesorio	 008	 NO ADJUNTO PUNTOS	 HIERRO FUNDIDO	 CEMENTO
MAGNETIC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
MECHANIC	✓	✓		✓		✓		✓	✓
HYBRID	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
SINGLE KEY**	✓	✓		✓		✓		✓	✓

**Para abrir esta tapa de alcantarilla, es necesario combinar el abrepuertas con el accesorio indicado